



Таблицы остекления



Остекление прямого фасада



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт	Опорная подкладка Дистанционная подкладка
6	413020/ 4	нет	411030/ 12	925522	515300 510200
8	413020/ 4	нет	411020/ 10	925522	
10	413020/ 4	нет	411010/ 8	925522	
24	413020/ 4	414010/18	411030/ 12	925540	515310 510210
26	413020/ 4	414010/18	411020/ 10	925540	
28	413020/ 4	414010/18	411010/ 8	925540	
30	413010/ 3	414020/24	411030/ 12	925545	515320 510220
32	413010/ 3	414020/24	411020/ 10	925545	
34	413010/ 3	414020/24	411010/ 8	925545	
36	413010/ 3	414030/30	411030/ 12	925550	515330 510230
38	413010/ 3	414030/30	411020/ 10	925550	
40	413010/ 3	414030/30	411010/ 8	925550	
42	413010/ 3	414050/36	411030/ 12	925555	515345 515346
44	413010/ 3	414050/36	411020/ 10	925555	
46	413010/ 3	414050/36	411010/ 8	925555	

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Остекление прямого фасада



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт	Опорная подкладка Дистанционная подкладка
6	413020/ 4	нет	411030/ 12	923522	515300 510200
8	413020/ 4	нет	411020/ 10	923522	
10	413020/ 4	нет	411010/ 8	923522	
24	413020/ 4	414010/18	411030/ 12	923540	515310 510210
26	413020/ 4	414010/18	411020/ 10	923540	
28	413020/ 4	414010/18	411010/ 8	923540	
30	413010/ 3	414020/24	411030/ 12	923545	515320 510220
32	413010/ 3	414020/24	411020/ 10	923545	
34	413010/ 3	414020/24	411010/ 8	923545	
36	413010/ 3	414030/30	411030/ 12	923550	515330 510230
38	413010/ 3	414030/30	411020/ 10	923550	
40	413010/ 3	414030/30	411010/ 8	923550	
42	413010/ 3	414050/36	411030/ 12	923555	515345 515346
44	413010/ 3	414050/36	411020/ 10	923555	
46	413010/ 3	414050/36	411010/ 8	923555	

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Остекление прямого фасада



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт	Опорная подкладка Дистанционная подкладка
32	413075/ 2	414010/18	411030/ 12	922538	515310 510220
34	413075/ 2	414010/18	411020/ 10	922538	
36	413075/ 2	414010/18	411010/ 8	922538	
38	413075/ 2	414020/24	411030/ 12	922545	515320 510230
40	413075/ 2	414020/24	411020/ 10	922545	
42	413075/ 2	414020/24	411010/ 8	922545	

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Несимметричный наружный угол от 5° до 15°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления А, art./мм	Центральный винт	Внутренний уплотнитель остекления В, art./мм
6	413060/ 4	нет	411030/ 12	925522	411060/ 12
8	413060/ 4	нет	411020/ 10	925522	411050/ 10
10	413060/ 4	нет	411010/ 8	925522	411040/ 8
24	413060/ 4	414010/18	411030/ 12	925540	411060/ 12
26	413060/ 4	414010/18	411020/ 10	925540	411050/ 10
28	413060/ 4	414010/18	411010/ 8	925540	411040/ 8
30	413060/ 4	414020/24	411030/ 12	925545	411060/ 12
32	413060/ 4	414020/24	411020/ 10	925545	411050/ 10
34	413060/ 4	414020/24	411010/ 8	925545	411040/ 8
36	413060/ 4	414030/30	411030/ 12	925550	411060/ 12
38	413060/ 4	414030/30	411020/ 10	925550	411050/ 10
40	413060/ 4	414030/30	411010/ 8	925550	411040/ 8
42	413060/ 4	414030/30	411030/ 12	925560	411060/ 12
44	413060/ 4	414030/30	411020/ 10	925560	411050/ 10
46	413060/ 4	414030/30	411010/ 8	925560	411040/ 8

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Несимметричный наружный угол от 15° до 25°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления А, art./мм	Центральный винт	Внутренний уплотнитель остекления В, art./мм
24	413060/ 4	414010/18	411030/ 12	925540	411060/ 12
26	413060/ 4	414010/18	411020/ 10	925540	411050/ 10
28	413060/ 4	414010/18	411010/ 8	925540	411040/ 8
30	413060/ 4	414020/24	411030/ 12	925545	411060/ 12
32	413060/ 4	414020/24	411020/ 10	925545	411050/ 10
34	413060/ 4	414020/24	411010/ 8	925545	411040/ 8
36	413060/ 4	414030/30	411030/ 12	925550	411060/ 12
38	413060/ 4	414030/30	411020/ 10	925550	411050/ 10
40	413060/ 4	414030/30	411010/ 8	925550	411040/ 8
42	413060/ 4	414030/30	411030/ 12	925560	411060/ 12
44	413060/ 4	414030/30	411020/ 10	925560	411050/ 10
46	413060/ 4	414030/30	411010/ 8	925560	411040/ 8

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Несимметричный наружный угол
от 25° до 35°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления А, art./мм	Центральный винт	Внутренний уплотнитель остекления В, art./мм
24	413060/ 4	414010/18	411030/ 12	925540	411060/ 12
26	413060/ 4	414010/18	411020/ 10	925540	411050/ 10
28	413060/ 4	414010/18	411010/ 8	925540	411040/ 8
30	413060/ 4	414020/24	411030/ 12	925545	411060/ 12
32	413060/ 4	414020/24	411020/ 10	925545	411050/ 10
34	413060/ 4	414020/24	411010/ 8	925545	411040/ 8

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Несимметричный наружный угол
от 35° до 45°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления А, art./мм	Центральный винт	Внутренний уплотнитель остекления В, art./мм
24	413060/ 4	414010/18	411030/ 12	925540	411060/ 12
26	413060/ 4	414010/18	411020/ 10	925540	411050/ 10
28	413060/ 4	414010/18	411010/ 8	925540	411040/ 8
30	413060/ 4	414020/24	411030/ 12	925545	411060/ 12
32	413060/ 4	414020/24	411020/ 10	925545	411050/ 10
34	413060/ 4	414020/24	411010/ 8	925545	411040/ 8

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Симметричный наружный угол от 5° до 15°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
6	413060/ 4	нет	411060/ 12	925522
8	413060/ 4	нет	411050/ 10	925522
10	413060/ 4	нет	411040/ 8	925522
24	413060/ 4	414010/18	411060/ 12	925540
26	413060/ 4	414010/18	411050/ 10	925540
28	413060/ 4	414010/18	411040/ 8	925540
30	413060/ 4	414020/24	411060/ 12	925545
32	413060/ 4	414020/24	411050/ 10	925545
34	413060/ 4	414020/24	411040/ 8	925545
36	413060/ 4	414030/30	411060/ 12	925550
38	413060/ 4	414030/30	411050/ 10	925550
40	413060/ 4	414030/30	411040/ 8	925550
42	413060/ 4	414050/36	411060/ 12	925555
44	413060/ 4	414050/36	411050/ 10	925555
46	413060/ 4	414050/36	411040/ 8	925555

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Симметричный наружный угол от 15° до 25°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
24	413060/ 4	414010/18	411060/ 12	925540
26	413060/ 4	414010/18	411050/ 10	925540
28	413060/ 4	414010/18	411040/ 8	925540
30	413060/ 4	414020/24	411060/ 12	925545
32	413060/ 4	414020/24	411050/ 10	925545
34	413060/ 4	414020/24	411040/ 8	925545
36	413060/ 4	414030/30	411060/ 12	925550
38	413060/ 4	414030/30	411050/ 10	925550
40	413060/ 4	414030/30	411040/ 8	925550
42	413060/ 4	414050/36	411060/ 12	925560
44	413060/ 4	414050/36	411050/ 10	925560
46	413060/ 4	414050/36	411040/ 8	925560

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Симметричный наружный угол от 25° до 35°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
24	413060/ 4	414010/18	411060/ 12	925540
26	413060/ 4	414010/18	411050/ 10	925540
28	413060/ 4	414010/18	411040/ 8	925540
30	413060/ 4	414020/24	411060/ 12	925545
32	413060/ 4	414020/24	411050/ 10	925545
34	413060/ 4	414020/24	411040/ 8	925545
36	413060/ 4	414030/30	411060/ 12	925555
38	413060/ 4	414030/30	411050/ 10	925555
40	413060/ 4	414030/30	411040/ 8	925555
42	413060/ 4	414050/36	411060/ 12	925560
44	413060/ 4	414050/36	411050/ 10	925560
46	413060/ 4	414050/36	411040/ 8	925560

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Симметричный наружный угол от 35° до 45°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
24	413060/ 4	414010/18	411060/ 12	925545
26	413060/ 4	414010/18	411050/ 10	925545
28	413060/ 4	414010/18	411040/ 8	925545
30	413060/ 4	414020/24	411060/ 12	925550
32	413060/ 4	414020/24	411050/ 10	925550
34	413060/ 4	414020/24	411040/ 8	925550
36	413060/ 4	414030/30	411060/ 12	925560
38	413060/ 4	414030/30	411050/ 10	925560
40	413060/ 4	414030/30	411040/ 8	925560
42	413060/ 4	414050/36	411060/ 12	925570
44	413060/ 4	414050/36	411050/ 10	925570
46	413060/ 4	414050/36	411040/ 8	925570

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Внутренний симметричный угол $15^{\circ} \pm 7,5^{\circ}$



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
6	413060/ 4	нет	411060/ 12	925522
8	413060/ 4	нет	411050/ 10	925522
10	413060/ 4	нет	411040/ 8	925522
24	413060/ 4	414010/18	411060/ 12	925540
26	413060/ 4	414010/18	411050/ 10	925540
28	413060/ 4	414010/18	411040/ 8	925540
30	413060/ 4	414020/24	411060/ 12	925545
32	413060/ 4	414020/24	411050/ 10	925545
34	413060/ 4	414020/24	411040/ 8	925545
36	413060/ 4	414030/30	411060/ 12	925550
38	413060/ 4	414030/30	411050/ 10	925550
40	413060/ 4	414030/30	411040/ 8	925550
36	413060/ 4	414050/36	411060/ 12	925560
38	413060/ 4	414050/36	411050/ 10	925560
40	413060/ 4	414050/36	411040/ 8	925560

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Внутренний симметричный угол $30^{\circ} \pm 7,5^{\circ}$



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
24	413060/ 4	414010/18	411060/ 12	925538
26	413060/ 4	414010/18	411050/ 10	925538
28	413060/ 4	414010/18	411040/ 8	925538
30	413060/ 4	414020/24	411060/ 12	925545
32	413060/ 4	414020/24	411050/ 10	925545
34	413060/ 4	414020/24	411040/ 8	925545
36	413060/ 4	414030/30	411060/ 12	925550
38	413060/ 4	414030/30	411050/ 10	925550
40	413060/ 4	414030/30	411040/ 8	925550
42	413060/ 4	414050/36	411060/ 12	925560
44	413060/ 4	414050/36	411050/ 10	925560
46	413060/ 4	414050/36	411040/ 8	925560

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Внутренний симметричный угол $45^{\circ} \pm 7,5^{\circ}$



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
24	413060/ 4	414010/18	411060/ 12	925538
26	413060/ 4	414010/18	411050/ 10	925538
28	413060/ 4	414010/18	411040/ 8	925538
30	413060/ 4	414020/24	411060/ 12	925545
32	413060/ 4	414020/24	411050/ 10	925545
34	413060/ 4	414020/24	411040/ 8	925545

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Наружный симметричный угол от 10° до 30°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
6	413020/ 4	нет	411030/ 12	923525
8	413020/ 4	нет	411020/ 10	923525
10	413020/ 4	нет	411010/ 8	923525
24	413020/ 4	414010/18	411030/ 12	923545
26	413020/ 4	414010/18	411020/ 10	923545
28	413020/ 4	414010/18	411010/ 8	923545
30	413020/ 4	414020/24	411030/ 12	923550
32	413020/ 4	414020/24	411020/ 10	923550
34	413020/ 4	414020/24	411010/ 8	923550
36	413010/ 3	414030/30	411030/ 12	923555
38	413010/ 3	414030/30	411020/ 10	923555
40	413010/ 3	414030/30	411010/ 8	923555
42	413010/ 3	414050/36	411030/ 12	925560
44	413010/ 3	414050/36	411020/ 10	925560
46	413010/ 3	414050/36	411010/ 8	925560

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Наружный симметричный угол от 30° до 50°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
6	413020/ 4	нет	411030/ 12	923525
8	413020/ 4	нет	411020/ 10	923525
10	413020/ 4	нет	411010/ 8	923525
24	413020/ 4	414010/18	411030/ 12	923545
26	413020/ 4	414010/18	411020/ 10	923545
28	413020/ 4	414010/18	411010/ 8	923545
30	413010/ 3	414020/24	411030/ 12	923550
32	413010/ 3	414020/24	411020/ 10	923550
34	413010/ 3	414020/24	411010/ 8	923550
36	413010/ 3	414030/30	411030/ 12	923555
38	413010/ 3	414030/30	411020/ 10	923555
40	413010/ 3	414030/30	411010/ 8	923555
42	413010/ 3	414050/36	411030/ 12	923560
44	413010/ 3	414050/36	411020/ 10	923560
46	413010/ 3	414050/36	411010/ 8	923560

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта


Наружный симметричный угол от 50° до 70°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
24	413010/ 3	414010/18	411030/ 12	923545
26	413010/ 3	414010/18	411020/ 10	923545
28	413010/ 3	414010/18	411010/ 8	923545
30	413020/ 4	414020/24	411030/ 12	923555
32	413020/ 4	414020/24	411020/ 10	923555
34	413020/ 4	414020/24	411010/ 8	923555
36	413010/ 3	414030/30	411030/ 12	923560
38	413010/ 3	414030/30	411020/ 10	923560
40	413010/ 3	414030/30	411010/ 8	923560

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта

Наружный симметричный угол от 70° до 90°



Толщина заполнения	Наружный уплотнитель остекления, art./мм	Термовставка, art./мм	Внутренний уплотнитель остекления, art./мм	Центральный винт
24	413020/ 4	414010/18	411030/ 12	923555
26	413020/ 4	414010/18	411020/ 10	923555
28	413020/ 4	414010/18	411010/ 8	923555
30	413010/ 3	414020/24	411030/ 12	923560
32	413010/ 3	414020/24	411020/ 10	923560
34	413010/ 3	414020/24	411010/ 8	923560
36	413020/ 4	414030/30	411030/ 12	923570
38	413020/ 4	414030/30	411020/ 10	923570
40	413020/ 4	414030/30	411010/ 8	923570

Установка заполнений различной толщины на одну стойку возможна при условии нахождения заполнений в пределах применимости прижимного винта